



DALM IP COMMUNICATOR MED PLASTKAPSLING

DALM med plastkapsling

Genom att digitalisera befintliga analoga installationer med hjälp av DALM IP Communicator skapas en framtidssäkrad och övervakad larmöverföring till larmcentralen, med möjligheter till fler och smidigare trygghetslösningar.

DALM IP Communicator har dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. PSTN ingången hanterar analoga larmprotokoll från anslutet inbrottslarm för digital överföring till larmcentral. DALM har även 8 digitala ingångar för larm och 4 utgångar som kan fjärrmanövreras.

DALM ger enkel fjärraccess till anslutet inbrottslarm och även vissa brandlarm.

Med tillbehöret SIM-kort ges optimal säkerhet och tillgänglighet. DALM ger även tillgång till nya säkerhetstjänster som tex EagleEye med bildvisning från anslutna kameror, fjärrstyrning och larmbesked direkt i telefon eller dator.

DALM IP Communicator hanteras och konfigureras via en webbportal, EasyWebManager.



Tekniska specifikationer

Ethernet	
Standard	1 x WAN för larmkommunikation
Anslutning	RJ45 kontakt för CAT5 kablage
IP adressering	Dynamisk (DHCP) eller fast
Feldetektering	Ja
Strömförsörjning	
Matningsspänning	11-30 VDC
Strömförbrukning	Max: 12V - 1,0 A, 24V - 0,8A
Singel larmväg 2G/3G/4G	ca 150mA @ 12VDC, ca 75mA @ 24VDC
Dubbla larmvägar	ca 210mA @ 12VDC, ca 105mA @ 24VDC
Mobilnät	
Teknologier	2G/3G/4G
Frekvenser	LTE (4G): 800/900/1800/2100/2600 MHz UMTS (3G): 900/2100 MHz GSM (2G): 900/1800 MHz
Antennanslutning	SMA
Feldetektering	Ja
Larmtransmission gränssnitt	
Protokoll mot larmcentral	DC09 eller SOSv4
Dial capture mot larmpanel	Skruvplint för två trådar
Seriellt mot larmpanel	RS485, TTL, RS232
In- och utgångar	
Ingångar	8 digitala ingångar
Utgångar	4 bi-stabila reläutgångar och 4 potentialfria utgångar
Kapsling	
Material	Plast, IP42
Vikt och dimensioner	
Vikt	0,3 kg
Storlek [L x H x B]	170 x 40 x 127 mm
Temperaturområde	-5° till +40° C
Fukt	75% RH, icke kondenserande

Larmklasser för DALM IP Communicator med plastkapsling. Två larmvägar.

Larmklass 1 SSF 114	Larmklass 2-4 SSF 114	Larmklass 2-4 SSF 114 och SBF 110:8
DALM1000 IP/4G E-nr: 6390441	DALM3000 IP/4G E-nr: 6390449	DALM5000 IP/4G E-nr: 6390461
DALM1000 IP/4G SIM24 E-nr: 6390442	DALM3000 IP/4G sim24 E-nr: 6390456	DALM5000 IP/4G SIM24 E-nr: 6390462