



# AddSecure Airborne DC

Airborne DC är en liten smidig larmsändare med 2 ingångar för montering i centralapparat.

Airborne DC överför larm från inbrotts- och brandlarmsanläggningar via mobilnätet. Larmsändaren kommunicerar både via mobildata (2G/4G) och SMS för att säkerställa att larmet kommer fram.

## Fördelar

- Maximal tillgänglighet och säkerhet.
- Flexibel – Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av vår support.
- Ökad säkerhet och övervakning för analog larmöverföring.
- Smidig och praktisk.
- Snabb och enkel installation med automatisk konfigurering.
- Sändaren får plats i de flesta centralapparater på marknaden.

## Egenskaper

- Kommunikationen kontrolleras kontinuerligt via mobilnätet.
- Stödjer 3 minuter, 30 minuter och 25 timmars felrapportering.
- Larm- och driftmeddelanden kan enkelt styras till önskad larmcentral eller kundens egen mobiltelefon och e-post.
- Airborne DC väljer det mobilnät som är tillgängligt och ser till att larmet alltid överförs till valda mottagare.
- Två ingångar. En eller båda ingångarna kan reverseras till att bli styrbara utgångar av typen transistor/öppen kollektor.
- Serieporten kan användas för att överföra klartext-information från brandlarmanläggningar via ESPA-444.

4G



## Specifikationer

<b>Användningsområden</b>	Lämplig för brand, tekniska larm och inbrott upp till larmklass 2. Integreras i larmanläggningens centralutrustning. För överföring av larm från inbrott, brand och tekniska larm. Airborne DC stödjer fjärrprogrammering av mer än 80 olika centralapparater.
<b>Anslutningar på kretskortet</b>	– Simulerad PSTN (40V) – 2 in-/utgångar – Seriellt gränssnitt – Antennkontakt – Strömförsörjning
<b>Strömförsörjning</b>	7,2 - 28 VDC matas från centralapparat
Normal strömförbrukning	80 mA vid 15VDC
Max strömförbrukning	250 mA i korta intervaller (<1 sek.)
<b>Miljövariabler</b>	
Temperaturområde	-10 till + 50 °C
Fukt	10 - 90 % RH
<b>Storlek</b>	
BxHxD	105x60x27 mm
<b>Antenn</b>	Extern antenn för montage på vägg. 75 cm antennkabel. (2G/4G) 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz
<b>Tilläggsutrustning</b>	Kan vid behov kompletteras med antennförlängning, antenn för utomhusbruk, riktantenn mm. Installationsmanual finns att ladda ner på <a href="http://addsecure.se">addsecure.se</a>
<b>Produktnummer</b>	STC00275
<b>E-nummer</b>	63 903 30

## Certifiering



0434-CPR-F0003

EN 54-21:2006 Type 1  
EN 50136-1-2:2012 ATS: SP4  
EN 50136-2:2013  
EN 50131-1:2006/A1:2009 Gr4 EC II  
(Om kapsling och strömförsörjning är godkända för larmklass 4)

UMTS:ATS5  
EN 50131-6:2008  
EN 50130-4:2011  
EN 50130-5:2011  
SBF110:8  
SSF114 Larmklass 2