



AddSecure Airborne DC8

Larmsändare med 8 ingångar i egen kapsling eller för montering i centralapparat.

Airborne DC 8 kombinerar många larmtyper och överför dessa digitalt via mobilnätet till rätt larmmottagare.

Fördelar

- Maximal tillgänglighet och säkerhet.
- Flexibel – Sändarens mjukvara uppdateras vid behov av vår support.
- Ökad säkerhet och övervakning för digital eller analog larmöverföring.
- Snabb och enkel installation med automatisk konfiguration.
- Sändaren får plats i de flesta centralapparater på marknaden.
- Kan spänningsmatas via kundens larmutrustning. Flexibel driftspänning mellan 7,2 VDC – 28 VDC.

Egenskaper

- Kommunikationen kontrolleras kontinuerligt via mobilnätet.
- Certifierad enligt Larmklass 1-2 enligt SSF 114:2.
- Larm- och driftmeddelanden kan enkelt styras till önskad larmcentral, kundens egen mobiltelefon, e-post eller AddView.
- Airborne DC väljer det mobilnät som är tillgängligt och ser till att larmet alltid överförs till valda mottagare.
- Åtta ingångar och två reläutgångar.
- Dialer Capture.
- Airborne DC 8 stödjer fjärrprogrammering av mer än 80 olika centralapparater.

4G



Specifikationer

Användningsområden	Lämplig för installationer i kommunala och kommersiella anläggningar. Integreras i larmsystemets centralapparat. Sändaren kan anslutas till både serieportar, traditionella larmutgångar och kopplings-tonbaserade larmsystem, vilket gör att enheten med fördel kan användas av flera typer av larmsystem samtidigt. Airborne DC8 används också för överföring av temperatur- och fuktalarm. Exempel på användningsområden är datorrum, kylrum eller pumpstationer. Givare kopplas direkt till sändarens ingångar och visas i form av SMS, e-post och/eller i AddView. Airborne DC8 är godkänd för överföring av inbrottslarm upp till Larmklass 2, förutsatt att den använder ett godkänt kabinett och strömförsörjning.
Anslutningar på kretskortet	– Simulerad PSTN (40 V) – 8 ingångar – 2 reläutgångar – Seriellt gränssnitt – Strömförsörjning – Antennkontakt
Strömförsörjning Normal strömförbrukning Max strömförbrukning	7,2 - 28 VDC matas från centralapparat, DC8 Medium: 15-28VDC 80 mA vid 15VDC, DC8 Medium 85 mA 250 mA i korta intervaller (<1 sek.), DC8 Medium 550mA
Miljövariabler Temperaturområde Fukt	-10 till + 50 °C 10 - 90 % RH
Storlek BxHxD	Airborne DC8: 79x105x25 mm Airborne DC8 E-medium: 170x160x60 mm Airborne DC8 Medium: 170x160x60 mm
Antenn	Extern antenn (2G/4G): 900 MHz/1800 MHz/2100 MHz För montering på vägg, med 75 cm antennkabel.
Tilläggsutrustning	Kan vid behov kompletteras med antennförlängning, antenner för utomhusbruk, riktantenn mm. Installationsmanual finns att ladda ner på addsecure.se
Produktnummer & E-nummer	Airborne DC8: STC-00293 E-nummer: 63 903 31 Airborne DC8 E-Medium (med kapsling): STC-00302, E-nummer: 6390351 Airborne DC8 Medium (med kapsling och batteri): STC-00294, E-nummer: 6390335

Certifiering



se2544-CPR-F0003

EN54-21:2006 Type 1
 EN50136-1-2:2012 ATS: SP4
 EN50136-2:2013
 EN50131-1:2006/A1:2009 Gr4 ECII

UMTS: AT55
 EN50130-4:2011
 EN50130-5:2011
 SBF 110:85
 SSF114:2 Larmklass 2