



# Edge DS

Edge DS är en liten och smidig larmsändare.

Edge DS är designad för dig som behöver en liten och smidig larmsändare. Larmsändaren kommunicerar enbart via radio och lämpar sig bäst för inbrottslarm, intercom eller tekniska larm och kan användas i olika digitaliseringsprojekt.

Enkelhet och flexibilitet utan att tumma på säkerheten är de ledord som har använts när vi har utvecklat denna larmsändare. Den levereras tillsammans med en tjänst precis som våra övriga larm sändare där du själv väljer vilken larmklass du behöver. Larmöverföringen övervakas kontinuerligt.

Edge DS kommer med ett roamande eSIM kort för bästa möjliga anslutning. Larmsändaren är kompatibel med de flesta larmpaneler som kommunicerar via Dial Capture (PSTN).

## Egenskaper:

- 4G stöd
- Dial Capture/PSTN
- 2 ingångar/2 utgångar

## Fördelar:

- Säker anslutning via privat APN
- Enkel och snabb installation
- AddSecure LINK eSIM

4G



## Tekniska specifikationer

### Strömförsörjning

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Matningsspänning     | 5-28 VDC (max 3 meter)   |
| Strömförbrukning     | 80mA @ 12VDC, 40mA@24VDC |
| Max strömförbrukning | 1A @ 12V DC              |

### Mobilnät

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologier      | 2G/3G/4G                                                                                            |
| Frekvenser       | LTE (4G): 700/800/900/1800/2100/2600 MHz<br>WCDMA (3G): 900/1800/2100 MHz<br>GSM (2G): 900/1800 MHz |
| Antennanslutning | SMA                                                                                                 |
| Felindikering    | Felindikering vid nätverksfel                                                                       |

### Larmtransmission gränssnitt

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dial Capture (PSTN) mot larmpanel | 2-trådsanslutning (max 3 meter)                                    |
| Protokoll PSTN                    | SIA (1-3), ContactID                                               |
| Ingångar                          | 2 (max 3meter) med separata meddelanden för larm och återställning |
| Utgångar                          | 2 (max 24VDC, 100mA och 3 meter)                                   |
| Serieport, RS232                  | NOX, PACOM, TEXECOM mfl                                            |

### Alarmöverföringsprotokoll

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Larmprotokoll mot larmcentral | AddSecure Connect |
|-------------------------------|-------------------|

### Miljö

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Temperaturnivå vid drift     | -10°C till 55°C             |
| Luftfuktighetsnivå vid drift | 95% max, icke-kondenserande |

### Vikter och dimensioner

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Fysiska dimensioner          | 87mm x 55mm x 16mm    |
| Terminal vikt                | 85 gram (med kablage) |
| Total vikt (med förpackning) | 200 gram              |
| Artikelnummer                | 22400202              |

## Certifieringar

Edge DS2320 uppfyller följande europeiska direktiv och standarder:

- 2014/53/EU (Radio Equipment Directive)
- 2002/96/EC (WEEE)
- 2011/65/EC (ROHS)
- No. 1907/2006 (REACH)
- EN 50131-10:2014 \*
- EN 50136-2:2013 \*
- EN 50136-1:2012/A1:2018 \*
- EN 50131-1:2006/A2:2017 \*
- EN 50130-5:2011 \*
- EN 50130-4:2011/A1:2014

\* Certifiering pågår